

BETONTANKSTELLE

Unsere Sorten im Überblick:

Beton 0/8 - C 12/15

Beton 0/8 - C 12/15 mit Verzögerer

Beton 0/16 - C 12/15

Beton 0/16 - C 12/15 mit Verzögerer

Beton 0/8 - C 20/25

Beton 0/8 - C 20/25 mit Verzögerer

Beton 0/16 - C 20/25

Beton 0/16 - C 20/25 mit Verzögerer

Drainagebeton 4/8 - C 20/25

Drainagebeton 4/8 - C 20/25 mit Verzögerer

ABHOLZEITEN

Montag bis Freitag

von 07:00 bis 16:30 Uhr

Samstag

von 08:00 bis 11:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag

von 07:00 bis 17:30 Uhr

Samstag

von 08:00 bis 12:00 Uhr

STANDORT



Marie-Curie-Str. 6 | 27283 Verden | 04231 20660
verden@thies-co.de | www.thies-co.de



BETONTANKSTELLE

Frischbeton zum Selberzapfen



So einfach geht's:

Auswahl

Sie erhalten eine Chipkarte für Ihre Betonsorte und die gewählte Menge.

Aufladen

Positionieren Sie Ihr Fahrzeug am Ende des Förderbandes, nach Eingabe der Chipkarte wird Ihr Beton produziert + ausgegeben.

VORTEILE

Voll automatisch

- verschiedene Sorten mit oder ohne Verzögerer

Spart Zeit und Geld

- ohne Vorbestellung
- ohne Anmeldung
- ohne lange Wartezeiten
- nur 3 Minuten pro Mischung
- kein umständliches Selbstanmischen

Frischbeton + Estrich von 0,15 bis 2 m³

- für Straßen- und Tiefbau
- für Garten- und Landschaftsbau
- für den Privatgebrauch
- für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet

Mit Verzögerer mehrere Stunden verarbeitungsfähig

- Zeit für Transport und Verarbeitung

BETONSORTEN

Sorte	Beton für unbewehrte Bauteile	Eigenschaften	Anwendungsgebiet
1	Beton C 12/15, Korngröße 0 - 8 mm C 12/15, F1, X0, 8	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 1 bis 2 Stunden	Tragschichten, Sauberkeitsschichten, Setzen von Kantensteinen
2	Beton C 12/15, Korngröße 0 - 8 mm C 12/15, F1, X0, 8, VZ (mit Verzögerer)	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	
3	Beton C 12/15, Korngröße 0 - 16 mm C 12/15, F1, X0, 16	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 1 bis 2 Stunden	Tragschichten, Sauberkeitsschichten, Setzen von Kantensteinen
4	Beton C 12/15, Korngröße 0 - 16 mm C 12/15, F1, X0, 16, VZ (mit Verzögerer)	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	
5	Beton C 20/25, Korngröße 0 - 8 mm C 20/25, F1, X0, 8	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 1 bis 2 Stunden	Estrich, Streifenfundamente Setzen von Zäunen und Toren
6	Beton C 20/25, Korngröße 0 - 8 mm C 20/25, F1, X0, 8, VZ (mit Verzögerer)	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	
7	Beton C 20/25, Korngröße 0 - 16 mm C 20/25, F1, X0, 16	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 1 bis 2 Stunden	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen Setzen von Zäunen und Toren
8	Beton C 20/25, Korngröße 0 - 16 mm C 20/25, F1, X0, 16, VZ (mit Verzögerer)	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	
9	Drainagebeton C 20/25, Korngröße 4 - 8 mm C 20/25, F1, X0, 8	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 1 bis 2 Stunden	Drainageschichten unter Steinplatten, Pflasterbettungen
10	Drainagebeton C 20/25, Korngröße 4 - 8 mm C 20/25, F1, X0, 8, VZ (mit Verzögerer)	normal, erdfeucht, für unbewehrte Bauteile, Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	

ABGABEMENGEN

0,15 m ³	0,25 m ³	0,35 m ³	0,50 m ³	0,75 m ³	1 m ³	1,25 m ³	1,50 m ³	2 m ³
345 kg	575 kg	805 kg	1150 kg	1725 kg	2300 kg	2875 kg	3450 kg	4600 kg